

Electronic Theatre Controls

PRODUCENT: ColorSource Spot

MODEL: 7413A1201 - ColorSource Spot with barel XLR
7413A1241 - ColorSource Spot DeepBlue with Barel XLR
7413A1200 - ColorSource Spot XLR

KOD: 7413A1240 - ColorSource Spot DeepBlue XLR

ColorSource Spot to urządzenie oparte na ledowym źródle światła, które współpracuje z dużą ilością optyk pochodzących od firmy ETC. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić na kosztach eksploatacji reflektorów, a tym samym zachowuje tę samą jakość światła, jak i samego wykonania urządzenia.

Oprawa dostępna jest w wersji Red, Green, Blue, Lime oraz Red, Green, Deep Blue, Lime, gdzie zwykła niebieska dioda została zastąpiona wersją DeepBlue. Pozwala to na uzyskanie głębszych odcieni niebieskiego.

Urządzenie dostępne jest również w wersjach z tubusem dla stało kątowych optyk w zestawie lub bez niego dla wersji zmienne kątowych.



Specyfikacja techniczna:

Źródło światła:

- 60 Luxeon REBEL LED RGBL
- Żywotność 20,000h (przy 70% intensywności)

Optyka:

- Możliwość zastosowania optyk: 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°, 70° oraz zmienne kątowych 15-30° i 25-50°
- Współpracuje również z optykami (EDLT): 19°, 26°, 36° oraz 50°
- Możliwość montażu adapterów tj: Fresnel Adapter oraz CYC Adapter
- W zależności od optyki noże profilowe
- Slot na wzór gobo (A/B)
- Szeroki slot dla montażu akcesoriów lub przesłony Iris

Specyfikacja mechaniczna:

- Waga: 5,9 kg (bez optyki)
- Wymiary: 593x339x672 mm

Specyfikacja elektroniczna:

- Zasilanie 100V do 240V AC, 50/60HZ
- Złącze wejściowe/wyjściowe PowerCon
- Możliwość podłączenia do 9 opraw szeregowo

Temperatura pracy:

- Zakres temperatury pracy od 0° do 40°C
- Chłodzony cichym wentylatorem

Obudowa:

- Aluminiowa, wytrzymała konstrukcja
- Dostępny w kolorze czarnym, białym lub srebrnym

Kontrola i programowanie:

- Sterowany protokołem DMX 512
- Złącza XLR 5pin
- Wirtualny dimmer 15bit dla płynnej regulacji jasności
- Współpraca z protokołem RDM
- Wbudowane programy i sekwencje dla automatycznej pracy



