

Nice work.

MDG

Creating better fog since 1980

ICE FOG Compack



- Niewielkie rozmiary
- Bardzo małe zużycie płynu (0,035L na minutę przy pełnej wydajności)
- Dostępne wersje wysoko i niskociśnieniowe

ICE FOG Compact

DANE TECHNICZNE

		ICE FOG Q
Zużycie płynu (na minutę przy pełnej mocy)		0,035 L
Rodzaj CO ₂		wersja niskociśnieniowa: schłodzony wersja wysokociśnieniowa: nieschłodzony
Zużycie płynnego CO ₂ (na minutę)		wersja niskociśnieniowa: 1,5 L (1500 kPa) wersja wysokociśnieniowa: 1,35 kg (6000kPa)
Wielkość zbiornika		2,5 L
Kolor dymu		Biały
Wielkość cząstek		0.5-4.5 mikronów
Czas opróżniania zbiornika CO ₂ 180L		wersja niskociśnieniowa: zbiornik 180L = 120 minut wersja wysokociśnieniowa: zbiornik 23kg = 17 minut
Czas rozgrzewania (max.)		8 minut
Rodzaj płynu (M.S.D.S. dostępny na życzenie)		MDG Low Fog Fluid
Napięcie zasilania		230 VAC, 50/60 Hz
Moc		1,450 W
Wymiary:	Długość całkowita	1,15 m
	Szerokość	63,5 cm
	Wysokość	82,5 cm
Waga		91 kg
Zgodność		Certyfikaty CE, CSA oraz UL
Zestaw zawiera		Zdalne sterowanie • przewód sygnałowy 5-pin XLR 8 metrów • przewód do dymu 2.5 m x 13 cm • niskociśnieniowy izolowany przewód płynnego CO ₂ (3 metry) ze wskaźnikiem

2

DOSTĘPNE AKCESORIA

Zewnętrzny timer

Interfejsy
Interfejs DMX
oraz translator

PŁYN

MDG Low Fog Fluid
Bezpieczny, nietoksyczny.
Dostępny w pojemnikach 2,5 L,
20 L oraz 205 L



MDG

Creating better fog since 1980

10301 av. Pelletier, Montréal, Québec, Canada H1H 3R2
T (514) 272-6040 1-800-663-3020 F (514) 722-3229
info@mdgfog.com www.mdgfog.com